



SmartCheck Equipo comprobador de herramientas dinámicas

Código	núm.	N·m	ft·lb	in·lb	Ø"	b mm	h mm	t mm	±g
96 52 12 01*	SmartCheck 10S	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 02	SmartCheck 10	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 03	SmartCheck 100	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 04	SmartCheck 400	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 05	SmartCheck 800	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690

* Para revisión destornilladores dinámicos

SEGURO.
RÁPIDO.
SMARTCHECK.



¿PRECISIÓN? ¡CONTROLADA!

SmartCheck – Con este nuevo equipo comprobador para llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos, STAHLWILLE ofrece un equipo versátil y manejable que no debería faltar en ningún taller ni servicio móvil. Gracias a sus dimensiones compactas, a la posibilidad de montaje tanto horizontal como vertical, así como al display giratorio, puede instalarse prácticamente en cualquier sitio sin que ello afecte a su fácil manejo. En un brevísimo espacio de tiempo se comprueba si una llave dinamométrica se encuentra dentro de las tolerancias prescritas o si es necesario realizar una calibración.

ROBUSTO.

La protección óptica y acústica contra sobrecargas integrada asegura la longevidad típica de STAHLWILLE.



PRECISO.

Una desviación de la indicación de solo $\pm 1\%$ garantiza unas mediciones extremadamente fiables

LISTO.

El captador de valores con un gran sector de medición permite realizar la comprobación de inmediato.



FLEXIBLE.

SmartCheck puede montarse prácticamente en cualquier parte. Tanto en posición horizontal como en posición vertical: los estudiados puntos de fijación, el diseño compacto y el display giratorio permiten múltiples opciones de montaje.



INDIVIDUAL.

Hay disponibles tres modos de servicio (Track, First Peak, Peak Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de apriete nominal y las tolerancias para evaluar la medición pueden ser definidos de manera individual.

INDEPENDIENTE.

Para el uso en puestos de trabajo que carezcan de una toma de corriente propia. El equipo puede funcionar con la clásica fuente de alimentación o con pilas (4 x AAA o 1 x cuadrada 9V, inclusive adaptador).

GIRATORIO.

SmartCheck puede ajustarse para disponer siempre del ángulo visual individual óptimo. Porque no solo el display, sino también su soporte y el cuerpo principal pueden girar 180°.

MANEJO INTUITIVO.

Manejo fácil de entender y menús de usuario intuitivos para un trabajo más rápido, resultados fiables y máxima seguridad.



MUY RESISTENTE.

El display y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, la carcasa está hecha de plástico a prueba de golpes. La robusta caja de transporte garantiza un almacenamiento seguro.



Otras ventajas:

- **Para muchos tramos dinamométricos:** SmartCheck puede obtenerse en los tramos dinamométricos habituales: 1-10 N·m, 10-100 N·m, 40-400 N·m y 80-800 N·m.
- **Ce n'est que le début:** STAHLWILLE tiene previsto ampliar en breve el segmento de los equipos comprobadores para herramientas dinamométricas. Con el foco puesto siempre en una alta flexibilidad, una gran potencia y un cómodo manejo. ¿Smart? ¡Check!